





SPOT WALL WASHER

Proiettore orientabile a LED. Corpo in alluminio pressofuso verniciato in bianco, nero e grigio. Orientabile da 0° a 90° sul piano verticale e di 358° su quello orizzontale. Montaggio a binario elettrificato a 220-240Vac 50-60Hz con alimentatore elettronico a scomparsa all'interno dell'adattatore. A richiesta, disponibile in versione dimmerabile con sistema Dali, Bluetooth. Possibilità di fissaggio con base a plafone. LED a tecnologia COB ad alta efficienza disponibile in temperature di colore 3000K/4000K, con CRI da maggiore 84 a 97. Ottica wall washer in PMMA. Durata nominale 50 000h, L80/B10. Classe d'isolamento II, grado di protezione IP20.



Flusso luminoso (output):

3000	4000
1421 lm @ 14 W	1458 lm @ 14 W
1960 lm @ 20 W	2011 lm @ 20 W
2624 lm @ 28 W	2693 lm @ 28 W
2897 lm @ 32 W	2942 lm @ 32 W
4058 lm @ 40 W	4164 lm @ 40 W

Potenza assorbita:

14 W - 20 W - 28 W - 32 W - 40 W

CE		IP20
1,2 Kg	220-240 Vac	Made in Italy

Temperatura colore:

3000K
4000K

CRI:

>84
<97

Durata media stimata:

L80/B10 50000 h (Tc 50° C)

Temperatura di utilizzo:

da -20°C a + 40 °C

Materiale corpo:

Alluminio verniciato

Ottica:

Wall washer

Dimmerabile:

DALI
Bluetooth