







MINI SPOT

Proiettore orientabile a LED. Corpo in alluminio tornito verniciato in bianco, nero e grigio. Orientabile da 0° a 90° sul piano verticale e di 358° su quello orizzontale. Montaggio a binario elettrificato a 48V con alimentatore elettronico a scomparsa all'interno dell'adattatore. Possibilità di fissaggio con base a plafone. LED a tecnologia COB ad alta efficienza disponibile in temperature di colore 3000K/4000K, con CRI da maggiore 84 a 97. Ottica di precisione in policarbonato, con schermo di protezione. Durata nominale 50 000h, L80/B10. Classe d'isolamento III, grado di protezione IP20.



Flusso luminoso (output):

3000	4000	
950 lm @ 9,5 W	965 lm @ 9,5 W	230V
950 lm @ 9,5 W	965 lm @ 9,5 W	48V

Potenza assorbita:

9,5 W

Temperatura colore:

3000K

4000K

CRI:

>84

<97

Durata media stimata:

L80/B10 50000 h (Tc 50° C)

Temperatura di utilizzo:

da -20°C a + 40 °C

Materiale corpo:

Alluminio verniciato

Ottica:

25°

46°

Dimmerabile:

DALI

Bluetooth

CE	III	IP20
230Vac	48V	Made in Italy
		0,3Kg