





HIBAY PENDANT

Apparecchio a sospensione composto da riflettore prismatico in PMMA colore opale o trasparente, d.300/400mm con schermo di protezione prismaticizzato trasparente. Dissipatore in pressofusione di alluminio verniciato nero, sistema di dissipazione passiva fissato mediante staffa al driver incluso nel contenitore circolare. Alimentatore elettronico incluso nell'apparecchio e predisposto a richiesta in versione DALI. Disponibile in temperatura di colore 3000K o 4000K, CRI>80, minimo 80% di flusso luminoso rimanente dopo 50000 ore di funzionamento con temperatura di esercizio massima di 55°C/ TM21. Grado di protezione IP40, Classe isolamento I. Temperatura ambiente di utilizzo da -10° C a +40°C. Efficienza luminosa fino a 165lm/W.



Flusso luminoso (output):

3000K	4000K
4000 lm @ 30 W	4100 lm @ 30 W
7300 lm @ 61 W	7500 lm @ 61 W
10650 lm @ 90 W	10950 lm @ 90 W

Potenza assorbita:

30 W
61 W
90 W

Lumen/Watt:

165 lm/W

Temperatura di colore:

3000K
4000K

CRI:

>80

Durata media stimata:

L80/B10 50000 h (Tc 55° C)

Temperatura di utilizzo:

da -10° C a +40°C

Materiale corpo:

Plastica Policarbonato (PC)

Ottica:

90°

Dimmerabile:

DALI
Bluetooth

CE		IP40
50Hz	230 Vac	Made in Italy
		3,4 Kg