







HIBAY INDUSTRY

Apparecchio a sospensione composto da riflettore in alluminio stampato, d.320mm con schermo di protezione prismaticizzato trasparente. Dissipatore in pressofusione di alluminio verniciato nero, sistema di dissipazione passiva fissato mediante staffa al driver incluso nel contenitore circolare. Alimentatore elettronico incluso nell'apparecchio e predisposto a richiesta in versione DALI. Disponibile in temperatura di colore 3000K o 4000K, CRI>80, minimo 80% di flusso luminoso rimanente dopo 50000 ore di funzionamento con temperatura di esercizio massima di 55°C/ TM21. Grado di protezione IP40, Classe isolamento I. Temperatura ambiente di utilizzo da -10° C a +40°C. Efficienza luminosa fino a 151lm/W.



Flusso luminoso (output):

3000K

7228 lm @ 55W

11850 lm @ 95 W

18550 lm @ 154 W

4000K

7400 lm @ 55W

12150 lm @ 95 W

19000 lm @ 154 W

Potenza assorbita:

55 W

95 W

154 W

Lumen/Watt:

151 lm/W

Temperatura colore:

3000K

4000K

CRI:

>80

<90 (su richiesta)

Durata media stimata:

L80/B10 50000 h (Tc 55° C)

Temperatura di utilizzo:

da - 10° C a + 40° C

Materiale corpo:

Metallo

Ottica:

90°

Dimmerabile:

DALI

Bluetooth

CE		IP40
50Hz	230 Vac	Made in Italy
		3,3 Kg