









HIBAY LOWBOWL

Apparecchio a sospensione composto da riflettore in alluminio stampato, d.402mm con lente in vetro con apertura fascio di 90° o 120°. Dissipatore in pressofusione di alluminio verniciato nero, sistema di dissipazione passiva fissato mediante staffa al driver incluso nel contenitore circolare. Alimentatore elettronico incluso nell'apparecchio e predisposto a richiesta in versione DALI. Disponibile in temperatura di colore 3000K o 4000K, CRI>80, minimo 80% di flusso luminoso rimanente dopo 50000 ore di funzionamento con temperatura di esercizio massima di 55°C/ TM21. Grado di protezione IP40, Classe isolamento I. Temperatura ambiente di utilizzo da -10° C a +40°C. Efficienza luminosa fino a 151lm/W.



Flusso luminoso (output):

3000K

7228 lm @ 55 W
 11850 lm @ 95 W
 18550 lm @ 154 W
 29550 lm @ 240 W

4000K

7400 lm @ 55 W
 12150 lm @ 95 W
 19000 lm @ 154 W
 30300 lm @ 240 W

Potenza assorbita:

55 W
 95 W
 154 W
 240 W

Lumen/Watt:

151 lm/W

Durata media stimata:

L80/B10 50000 h (Tc 55° C)

Temperatura di utilizzo:

da - 10° C a + 40° C

CRI:

>80
 <90 (su richiesta)

Materiale corpo:

Metallo

Ottica:

90°
 120°

Dimmerabile:

DALI
 Bluetooth

