





CE		IP40
50Hz	230 Vac	Made in Italy
		2,3 Kg

* peso basato su Multi
sospensione 150 cm

MULTI SOSPENSIONE

Apparecchio a sospensione in estruso di alluminio verniciato bianco, anodizzato nero o argento. Diffusore in PMMA opalino. Alimentatore elettronico incluso nell'apparecchio e predisposto a richiesta in versione DALI. Disponibile in temperatura di colore 3000K o 4000K, CRI>80, minimo 80% di flusso luminoso rimanente dopo 50000 ore di funzionamento con temperatura di esercizio massima di 55°C/ TM21. Grado di protezione IP40, Classe isolamento II. Temperatura ambiente di utilizzo da -10° C a +40°C. Efficienza luminosa fino a 110lm/W.

Flusso luminoso (output):

3000	4000	
2750 lm @ 21 W	2880 lm @ 21 W	150 cm
5500 lm @ 42 W	5760 lm @ 42 W	100 cm
8250 lm @ 63 W	8640 lm @ 63 W	150 cm

Potenza assorbita:

21 W
42 W
63 W

Efficienza luminosa:

110 lm/W

Temperatura colore:

3000K
4000K

CRI:

>80

Durata media stimata:

L80/B10 50000 h (Tc 50° C)

Temperatura di utilizzo:

da -10°C a + 40 °C

Materiale corpo:

Alluminio verniciato o anodizzato

Diffusore:

Opalino

Dimmerabile:

DALI
Bluetooth
PUSH