





CE		IP40
220-240 Vac	50/60Hz	Made in Italy
UGR <22		0,6 Kg

DOWNLED ROUND MINI

Faro a incasso a LED, riflettore in policarbonato cromo lucido con schermo opalino. Dissipatore in estruso di alluminio. Foro da incasso max.15 cm, con sistema di aggancio per installazione in controsoffitti. Montaggio a incasso a 220-240Vac 50-60Hz con alimentatore elettronico dedicato. A richiesta, è disponibile in versione dimmerabile. UGR <22 (valutazione abbagliamento EN12464-1). LED a tecnologia COB ad alta efficienza disponibile in temperature di colore 3000K/4000K, CRI > 84 a 97. Durata utile 50 000h, con mantenimento luminoso a L80 (temperatura media di esercizio 50°C). Classe d'isolamento II, grado di protezione IP40.

Flusso luminoso (output):

3000K	4000K
1357 lm @ 9,5 W	1400 lm @ 9,5 W
1868 lm @ 13,5 W	1926 lm @ 13,5 W
2603 lm @ 19 W	2684 lm @ 19 W

Potenza assorbita:

13,5 W
19 W
26,5 W

Temperatura colore:

3000K
4000K

CRI:

>84
<97

Durata media stimata:

L80/B10 50000 h (Tc 50° C)

Temperatura di utilizzo:

da - 20° C a + 50° C

Materiale corpo:

Plastica policarbonato (PC)

Diffusore:

Opalino

Dimmerabile:

DALI
PUSH
Bluetooth