





DOWNLIGHT DARKLIGHT

Faro a incasso a LED, composto da anello in metallo verniciato e riflettore in policarbonato cromo lucido, schermo trasparente di vetro temperato. Dissipatore in estruso di alluminio. Foro da incasso max. 12.5 cm, con sistema di aggancio per installazione in controsoffitti. Montaggio a incasso a 220-240Vac 50-60Hz con alimentatore elettronico dedicato. A richiesta, è disponibile in versione dimmerabile. UGR <19 (valutazione abbagliamento EN12464-1). LED a tecnologia COB ad alta efficienza disponibile in temperature di colore 3000K/4000K, CRI > 84 a 97. Durata utile 50 000h, con mantenimento luminoso a L80 (temperatura media di esercizio 50°C). Classe d'isolamento II, grado di protezione IP20.



Flusso luminoso (output):

3000K

1500 lm @ 12,5 W

2100 lm @ 19 W

2850 lm @ 27 W

4000K

1550 lm @ 12,5 W

2156 lm @ 19 W

2920 lm @ 27 W

Potenza assorbita:

12,5 W

19 W

27 W

Temperatura colore:

3000K

4000K

CRI:

>84

<97

Durata media stimata:

L80/B10 50 000h (Tc 50° C)

Temperatura di utilizzo:

da - 20° C a + 40° C

Materiale corpo:

Metallo verniciato

Policarbonato (PC)

Ottica:

30°

60°

Dimmerabile:

DALI

PUSH

Bluetooth

