





DOWNLED ROUND MINI ORIENTABILE

Faro a incasso a LED, riflettore in policarbonato cromo con sistema a anelli di rotazione. Dissipatore in estruso di alluminio. Foro da incasso min.14cm/max.16,5 cm, con sistema di aggancio per installazione in controsoffitti. Montaggio a incasso a 220-240Vac 50-60Hz con alimentatore elettronico dedicato. A richiesta, è disponibile in versione dimmerabile. UGR <22 (valutazione abbagliamento EN12464-1). LED a tecnologia COB ad alta efficienza disponibile in temperature di colore 3000K/4000K, CRI > 84 a 97. Durata utile 50 000h, con mantenimento luminoso a L80 (temperatura media di esercizio 50°C). Classe d'isolamento II, grado di protezione IP40.



Flusso luminoso (output):

3000K

1868 lm @ 13,5 W

2603 lm @ 19 W

3531 lm @ 26,5 W

4000K

1926 lm @ 13,5 W

2684 lm @ 19 W

3640 lm @ 26,5 W

Potenza assorbita:

13,5 W

19 W

26,5 W

Temperatura colore:

3000K

4000K

CRI:

>84

<97

Durata media stimata:

L80/B10 50000 h (Tc 50° C)

Temperatura di utilizzo:

da - 20° C a + 50° C

Materiale corpo:

Metallo verniciato

Policarbonato (PC)

Diffusore:

Opalino

Dimmerabile:

DALI

PUSH

Bluetooth

CE		IP40
220-240 Vac	50/60Hz	Made in Italy
UGR <22	 MAX 16,5	720 g